

Skötselanvisning Balkongräcken

Pulverlackerad aluminium

Rengöringen sker genom tvättning med ljummet vatten. En mjuksvamp eller trasa används vid avtorkning. Använd inte skurmedel, stålull eller liknande medel med slipande egenskaper. Vid speciellt nedsmutsade ytor, blandas vattnet med normala rengöringsmedel. Skölj efteråt med vatten.

Plast

Plast rengörs med vatten och milt rengöringsmedel eller mild fönsterputspray. Slipande svampar och rengöringsmedel, till exempel skurpulver eller syrabaserade rengöringsmedel, får ej användas.

Glas

Glas rengörs med vatten och milt rengöringsmedel eller fönsterputs.

Slipande rengöringsmedel, till exempel skurpulver eller syrabaserade rengöringsmedel, får ej användas. Eftertorka/polera. Rengöring/putsning av glas bör göras minst 3 gånger per år eller oftare vid behov.

Fasta glas som sitter i balkongräcket rengöres förslagsvis med fönsterraka kombinerad med microfiberduk monterad på teleskopskaft.

Laminatskivor

Laminatskivor rengörs med vatten och milt rengöringsmedel. Slipande rengöringsmedel, till exempel skurpulver eller syrabaserade rengöringsmedel, får ej användas.

Garanti

Det får inte borras, skruvas eller på annat sätt skada aluminiumprofilerna, plåten eller glaset. Brukanvisning, skötsel och underhåll skall följas.

Utfällning från nya betongplattor och nya fasader.

Ny betong och andra byggmaterial är basiska och regnvatten kan föra över silikatförbindningar till glaset. Om inte glaset tvättas regelbundet, så kan dessa ämnen etsa sig fast i glasytan. Glaset får då smutsiga ränder eller "rinningar", som inte går att ta bort. Ju äldre byggmaterialen blir, ju mindre fäller de ut.

-Vi rekommenderar Er därför att putsa glaset minst var 3:e månad under första året. Därefter bör glaset putsas minst vår och höst samt vid behov.



 arqdesign

MADE IN SWEDEN